

Hadica Metalvapor EN/ISO – vysokotlaková hadica na paru

Technická špecifikácia:

Prepravované médium: nasýtená para a horúca voda

Konštrukcia: hladká gumová duša z butylového kaučuku, zdvojený oplet kovovým kordom, gumová hladká duša perforovaná z butylového a EPDM kaučuku. Hadica dobre odoláva vplyvom kyselín, zásad a obal je ozónuvzdorný. Po použití hadice odporúčame z nej vypustiť vodu alebo paru.

Hadica je konštruovaná podľa požiadaviek normy: EN/ISO 6134 typ 2/A
Prevádzkový pretlak: 18 bar
Poruchový pretlak: 180 bar pri 20 °C
Prevádzková teplota: - 40 až + 210 °C
Elektrický odpor: $< 10^5 \Omega$
Prechodový odpor: $< 10^9 \Omega$

Vnútrotný priemer, mm	Hrúbka steny mm	Vonkajší priemer	Dĺžka kotúča m
13	6	25	40
19	6,75	32,5	40
25	7,25	39,5	40
32	8	48	40
38	8	54	40
51	9	69	40

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.