

## Gumová hadica PATOS

**Použitie:** na prepravu tekutých potravín, mlieka a mliečnych produktov ako aj živočíšnych a rastlinných tukov. Používa sa aj v mliekárňach na prečisťovanie a dezinfekciu zariadení vysokotlakovou parou. Odoláva bežným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom používaných v potravinárskom priemysle.

**Konštrukcia:** biela hladká duša z oleju vzdorného butylového kaučuku a hladký modrý oleju vzdorný obal z EPDM kaučuku, spevnený s vložkami zo syntetického kordu.

**Pracovný pretlak:** 0,8 MPa pri teplote do + 170 °C  
1 MPa do teploty + 95 °C

**Poruchový pretlak:** 6 MPa

**Pracovná teplota:** - 40 až + 170 °C nasýtená para

**Dĺžka kotúča:** 40 m

Vnútny priemer v mm	Vonkajší priemer v mm	Inform. hmotnosť 1 m/kg	Polomer ohybu v mm
8	18	0,25	55
10	20	0,28	70
13	23	0,4	90
19	31	0,46	140
25	39	0,58	180

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.