



**REMAFORM/TPU 20 – Polyuretánová tlaková hadica**

Médium: tlakový vzduch, odolná olejom, benzínom, tukom, roztokom kyselín a zásad, vysokooderuvzdorná  
Pracovný pretlak: 20 bar pri 20 °C  
Poruchový pretlak: 60 bar pri 20 °C  
Duša: polyuretán, hladká čierna  
Obal: polyuretán, modrý hladký  
Výztuha: vnútorný oplet zo syntetického kordu

Vnútorný priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Informatívna hmotnosť kg/m	Dĺžka kotúča v m
6	2	10	0,07	50
8	2	12	0,085	50
9	2	13	0,100	50
10	2,25	14,5	0,115	50
13	2,5	18	0,165	50

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou za prírez z kotúča

**V rámci nášho obchodného sortimentu ponúkame ďalej:**

- kompletný sortiment priemyselných hadíc tlakových, tlakovosacích gumových, PVC, polyuretánových, silikónových, kompozitných s PTFE, PE, vitónovou dušou, odsávacích a vetracích hliníkových, z TPK, z pogumovaných textílií. Priemyselné hadice dodávame aj zmontované s koncovkami,
- polotovary vo forme tyčí, dosák, trubiek, profilov, prírezov a spracovaných dielov z technických plastov PA, POM, PVC, PE, PP, PET, PTFE, PMMA, textitu, Dehonitu .....
- termoformingové PVC, PET, PS, PP, PP/EVOH/PP, PVC/PE, PVC/PVDF obalové fólie
- tesniace gumové dosky, profily a tesnenia z SBR, NBR, EPDM, CR, FKM, silikónu, NR, polyuretánu, vypenených elastomérov a plastov, samolepivých pásov, vysokotlakové bezazbestové dosky, upchávky, tepelno-izolačné dosky, dielektrické koberce, ryhované a peniažkové gumové, dlážkoviny, dopravníkové pásy

**Obchodný sortiment Remaplast:**

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.