



**SILOFLAT/discharge** – výpustná hadica na sypké látky

Médium: na beztlakovú prepravu granulátov, suchého cementu, omietkových zmesí apod.

Teplota: - 30 až + 80 °C

Oderuvzdornosť duše: 70 – 80 mm<sup>3</sup>

podľa DIN 53 516

Duša: NR, čierna hladká, elektrostaticky vodivá

Obal: SBR, čierny hladký s textilným odtlačkom

Výztuha: textilné vložky zo syntetického kordu

Vnútorňý priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Dĺžka kotúča v m
152	7	166	20
203	7	217	20
254	8	270	20
305	9	323	10

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou za prírez z kotúča

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.