



**SILOFLAT** – Výpustná hadica na sypké materiály  
Médium: cement, suché omietkové zmesi a iné  
abrazívne materiály, elektrostaticky vodivá

Pracovný pretlak: 4 bar

Pracovná teplota: - 30 až + 80 °C

Odolnosť duše voči oderu: 90 – 110 mm<sup>3</sup>  
podľa DIN 53 516

Duša: NR, hladká čierna

Obal: NR/SBR, čierna hladká s odtlačkom po textile

Výztuha: textilné vložky zo syntetického kordu,  
s dvoma krížom vinutými medenými lankami,

Vnútorňý priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Dĺžka kotúča v m
76	4,5	85	40
102	6	114	40

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou za prírez z kotúča

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: [info@remaplast.sk](mailto:info@remaplast.sk)