



INDUCORD – Tlaková hadica na vodu
Médium: priemyselné a odpadové vody

Pracovný pretlak: 10 bar, od pr. 254 mm 6 bar
Poruchový pretlak: 30 bar od pr. 254 mm 18 bar
Teplotný rozsah: - 30 až + 80 °C
Duša: SBR, hladká čierna
Obal: SBR, hladký čierny s textilným odtlačkom
Výztuha: textilné vložky zo syntetického kordu

Vnútorný priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Dĺžka kotúča v m
22	4	30	40
25	5	35	40
28	5	38	40
32	5,5	43	40
35	5,5	46	40
38	6	50	40
40	6,5	53	40
42	6,5	55	40
45	7	59	40
48	6,5	61	40
50	7	64	40
60	7	74	40
63	8	79	40
70	7	84	40
76	7	90	40
80	8	96	40
90	8	106	40
102	8	118	40
110	9	128	20
127	9	145	20
152	11	174	20
203	11	225	20
254	10,5	275	10

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou za prírez z kotúča

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gume, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remaplast.sk