



REMAPLAST spol. s r.o.
VEĽKOOBCHOD • GUMA • PLASTY

PAD-1000



Konštrukcia: veľmi ohybná vetracia

hadica zo sklenej tkaniny nánosovanej s PVC, ktorá má v stene zabudovanú skrutkovicu z pozinkovaného oceľového drôtu.

Dĺžky: dodáva sa len v ucelených dĺžkach, t.j. 6 m. Podľa primeru sú stlačiteľné na dĺžku 15 – 60 cm.

Použitie: vetracie a klimatizačné zariadenia, teplovzdušné delá, ako aj systémy odsávania prachu a dymov..

Technické údaje: rýchlosť vzduchu max. 32 m/s, maximálny pretlak 250 mm vodného stĺpca

Teplotný rozsah: -15 až +80°C, krátkodobe až +100°C

Odolnosť voči horeniu: podľa ÖN 3800: ťažko horľavý (B1), nekvapkajúci (T1), slabodymivý (Q1), samozahášavý.

Vnútorný priemer v mm	Dĺžka v m
51	6
63	6
70	6
75	6
80	6
89	6
100	6
114	6
120	6
127	6
140	6
152	6
160	6

Vnútorný priemer v mm	Dĺžka v m
180	6
203	6
225	6
254	6
280	6
300	6
315	6
350	6
406	6
457	6
508	6
558	6
610	6

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovacie tvrdé obalové, blistrové PVC, PP, HiPS, PET a farmaceutické fólie.

Kontakt

Tel./fax: Bratislava 02/6383 0991, 6383 8525, Košice 055/646 1911

Napíšte nám: info@remaplast.sk

Art.Nr.	NW	€ / m
200051	51	3,58
200063	63	4,12
200070	70	4,65
200075	75	4,44
200080	80	4,47
200090	89	5,30
200100	100	5,40
200114	114	6,60
200120	120	6,80
200127	127	6,70
200140	140	7,90
200150	152	7,90
200160	160	8,70
200180	180	10,60
200200	203	10,90
200225	225	15,20
200250	254	15,40
200280	280	18,30
200300	300	18,80
200315	315	19,40
200350	350	22,90
200400	406	26,40

200450	457	29,70
200500	508	32,90
200550	558	43,00
200600	610	50,00

