



Polyuretánová oderu vzdorná odsávacia hadica **OREGON PU**

Konštrukcia: polyuretán polyesterový približne 7 x vyššou oderu vzdornosťou oproti PVC, v stene výstuha z PVC skrutkovice, transparentná

Dĺžka rolí: 20 m

Použitie: na odsávanie pilín, prachu, úlomkov, granulátov, výparov a vzduchu

Pracovná teplota: - 25 až + 85 °C

Vnútorný priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Pracovný podtlak MPa	Inf. hmotnosť kg/m	Polomer ohybu R min. v mm
25	2,8	0,04	0,14	25
30	2,8	0,04	0,160	30
32	3	0,04	0,185	32
35	3	0,04	0,195	35
38	3	0,04	0,22	38
40	3	0,03	0,235	40
45	3,2	0,03	0,27	45
50	3,6	0,03	0,34	50
60	3,6	0,03	0,4	60
63	3,6	0,03	0,44	63
70	4,1	0,03	0,52	70
75	4,2	0,03	0,55	75
80	4,4	0,03	0,59	80
90	4,5	0,03	0,69	90
100	4,7	0,03	0,8	100
110	5,4	0,03	0,98	110
120	5,4	0,03	1,01	120
125	5,6	0,03	1,1	125
130	5,8	0,03	1,15	130
140	5,8	0,03	1,28	140
150	6	0,03	1,45	150
160	6,3	0,03	1,56	160
180	7	0,03	1,84	180
200	7	0,03	2,3	200
250	7,5	0,03	2,96	250
304,8	7,9	0,03	4	305

Podľa požiadavky môžeme dodať tieto hadice vo vyhotovení polyéterovom, ktorá je odolná hydrolyze a ochrane voči mikroorganizmom.

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.