



Purflex PU1B

Vlastnosti: ľahka pružná polyuretánová hadica s PVC špirálou obalenou v PVC a zabudovanou v stene hadice, s hrúbkou polyuretánovej steny 0,6 mm, ktorá vyniká vysokou oderuvzdornosťou, bez obsahu halogénov a zmäkčovadiel, je vhodná na potraviny. Hadica je zaradená medzi ťažko horľavé stupeň B1 podľa normy DIN 4102..

Teplotný rozsah použitia: -40 až +100°C

Oblasť použitia: je to sacia a tlaková hadica na prepravu abrazívnych látok ako napr.: brusivá, pely, zement, hobliny a piliny, v potravinárskom priemysle na prepravu cukru alebo strukovín a vo farmaceutickom priemysle na prepravu tabletiiek a pod.

K odsávanie trávy a vlhkého dreva treba použiť hadicu modifikovanú odolnú mikróbom.

Farba: transparentná natur

Zvláštne vyhotovenia: na zakázku dodávame s 30 % prirážkou k cene PU1 B hadice antistatické a odolné mikróbom.

Podlimitné dĺžky: na zakázku podľa dohody aj hadice v prirezaných dĺžkach podľa požiadavky odberateľa, resp. v iných priemeroch.

Vnútorňý priemer v mm	Dĺžka rolí v m	Prac.pretlak-bar	Prac.podtlak-bar	Inf.hmotnosť g/m	Polomer ohybu, mm
25	20	0,80	0,30	180	25
32	20	0,60	0,30	190	32
38	20	0,60	0,26	230	38
40	20	0,60	0,26	230	40
45	20	0,60	0,25	240	45
51	20	0,60	0,25	250	51
60	20	0,60	0,23	380	60
65	10	0,60	0,21	385	65
70	10	0,60	0,19	390	70

75	10	0,60	0,18	415	75
80	10	0,60	0,17	535	80
90	10	0,60	0,16	560	90
102	10	0,60	0,15	890	102
110	10	0,55	0,14	950	110
120	10	0,50	0,13	1050	120
125	10	0,50	0,12	1110	125
140	10	0,40	0,10	1260	140
150	10	0,40	0,09	1305	150
160	10	0,35	0,08	1370	160
180	10	0,30	0,07	1500	180
203	10	0,25	0,05	1690	203
225	10	0,25	0,05	1890	225
254	10	0,20	0,04	2450	254
300	10	0,15	0,03	2900	300
315	10	0,15	0,03	3050	315
350	10	0,10	0,02	3400	350
400	10	0,05	0,02	3850	400
450	10	0,03	0,02	4350	450
500	10	0,02	0,02	4920	500

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové, blistrové PVC, PP, HiPS, PET a farmaceutické fólie.

Kontakt

Tel./fax: Bratislava 02/6383 0991, 6383 8525, Košice 055/646 1911

Napíšte nám: info@remaplast.sk

