



Plné tyče z polyamidu PA 6.6

Minimálny priemer a odchýlky podľa DIN 16 980, v mm	Informatívna hmotnosť kg/m
6 + 0,1 + 0,4	+ 0,038
8 + 0,1 + 0,5	+ 0,067
10 + 0,1 + 0,5	+ 0,102
12 + 0,2 + 0,7	+ 0,149
14 + 0,2 + 0,7	* 0,199
15 + 0,2 + 0,7	+ 0,227
16 + 0,2 + 0,7	+ 0,26
18 + 0,2 + 0,7	+ 0,33
20 + 0,2 + 0,7	+ 0,40
22 + 0,2 + 0,9	+ 0,49
25 + 0,2 + 0,9	+ 0,62
27 + 0,2 + 0,9	* 0,72
28 + 0,2 + 0,9	+ 0,77
30 + 0,2 + 0,9	+ 0,88
32 + 0,2 + 0,9	* 1,00
35 + 0,2 + 1,1	+ 1,21
38 + 0,2 + 1,1	+ 1,41
40 + 0,2 + 1,1	+ 1,56
45 + 0,3 + 1,3	+ 1,98
50 + 0,3 + 1,3	+ 2,43
55 + 0,3 + 1,3	+ 2,92
60 + 0,3 + 1,6	+ 3,50
65 + 0,3 + 1,6	+ 4,09
70 + 0,3 + 1,6	+ 4,73
75 + 0,3 + 1,6	+ 5,41
80 + 0,4 + 2,0	+ 6,20
85 + 0,4 + 2,0	+ 6,97
90 + 0,5 + 2,2	+ 7,83
95 + 0,5 + 2,2	- 8,70
100 + 0,6 + 2,5	+ 9,68
110 + 0,7 + 3,0	+ 11,76
120 + 0,8 + 3,5	+ 14,05
125 + 0,8 + 3,5	* 15,21
130 + 0,8 + 3,5	+ 16,42
135 + 0,8 + 3,5	* 17,67
140 + 0,9 + 3,8	+ 19,05
150 + 1,0 + 3,8	+ 21,79

Vysvetlivky: + štandardné priemery, * občas vyrábané priemery, - len na objednávku od 500 kg

Podľa požiadavky v dohodnutých cenách môžeme dodať aj v priemeroch:

160 – 170 – 180 – 190 – 200 – 220 – 250 mm.

Výrobná dĺžka: priemer 6 – 38 mm 1m, po dohode 2 aj 3 m
40 – 250 mm 1 m

PA 6.6 tyče dodávame aj plnené s 30% podielom sklenených vlákien, čierne

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk