



PE-300 (PE-HD)

PE-300 - DIBT / PE 300 - EL

Vysokohustotný nízkotlakový polyetylén

Charakteristické vlastnosti PE 300



Vysoká odolnosť voči nízkym teplotám



Dobrá tvarová stálosť a tvarovateľnosť



Dobrá zvariteľnosť



Vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám

Obchodný program lisovaných PE 300 dosák

Formát	Hrúbka	Hrúbkové tolerancie lisovaných dosák	Hrúbkové tolerancie hoblovaných dosák
2000 x 1000 mm	10 - 150 mm	10 - 30 mm = -0/+2 mm 30 - 50 mm = -0/+3 mm 50 - 100 mm = -0/+4 mm > 100 mm = -0/+5 mm	10 - 30 mm = ± 0,2 mm 35 - 100 mm = ± 0,3 mm 110 - 180 mm = ± 0,5 mm
3000 x 1000 mm	30 - 100 mm		
5000 x 1000 mm	10 - 60 mm		
10000 x 1000 mm	10 - 30 mm		
2000 x 1250 mm	15 - 60 mm		
2700 x 1350 mm	10 - 50 mm		
3000 x 2000 mm	10 - 120 mm		
5000 x 2000 mm	15 - 60 mm		
2700 x 1800 mm	15 - 50 mm		
3000 x 1250 mm	10 - 60 mm		

Štandardné farby

Čierna a natur, ostatné farby podľa dohody.

Prírezy

Dodávame prírezy zo štandardných formátov podľa požiadaviek zákazníkov.

Možnosti zvarania

V hrúbkach od	činí max. šírka zvaru
10 - 30 mm	2100 mm
31 - 60 mm	1200 mm
61 - 100 mm	600 mm
101 - 150 mm	400 mm

Obchodný program extrudovaných PE 300 dosák

Formát	Hrúbka	Hrúbkové tolerancie
2000 x 1000 mm	1 - 30 mm	podľa DIN EN ISO 14632
3000 x 1000 mm	1 - 20 mm	
3000 x 1500 mm	1 - 30 mm	
4000 x 1000 mm	1 - 20 mm	
4000 x 2000 mm	6 - 20 mm	
5000 x 1000 mm	1 - 20 mm	
6000 x 1000 mm	1 - 20 mm	

Štandardné farby: čierna a natur, ostatné farby podľa dohody.

Zvárací drôt

Priemer	Základné farby	Hmotnosť
3,0 mm	šedá a biela	ca. 4 kg
4,0 mm	šedá a biela	ca. 4 kg
5,0 mm	šedá a biela	ca. 4 kg

Podľa dohody môžeme ponúknuť väčšie balenia, resp. v 1 m tyčiach.

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remaplast.sk