

PE-55 (PE-UHMW-regenerát)

Ultra-vysokomolekulárny PE, regenerát z PE 1000

Charakteristické vlastnosti PE 55



Vysoká odolnosť voči nízkym teplotám



Dobré klzné vlastnosti



Vysoká vrubová húževnatosť



Vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám

Obchodný program lisovaných PE 55 dosák

Formát	Hrúbka	Hrúbkové tolerancie lisovaných dosák	Hrúbkové tolerancie hoblovaných dosák
2000 x 1000 mm	10 - 210 mm	10 - 30 mm = -0/+2 mm 30 - 50 mm = -0/+3 mm 50 - 100 mm = -0/+4 mm > 100 mm = -0/+5 mm	10 - 30 mm = ± 0,2 mm 35 - 100 mm = ± 0,3 mm 110 - 180 mm = ± 0,5 mm
3000 x 1000 mm	30 - 150 mm		
5000 x 1000 mm	10 - 100 mm		
10000 x 1000 mm	10 - 100 mm		
2000 x 1250 mm	20 - 80 mm		
2700 x 1350 mm	10 - 50 mm		
3000 x 2000 mm	30 - 150 mm		
5000 x 2000 mm	15 - 80 mm		
2700 x 1800 mm	15 - 50 mm		
3000 x 1250 mm	10 - 100 mm		

Štandardné farby

Čierna, zelená a strakatela, iné farby podľa dohody.

Prírezy

Dodávame prírezy zo štandardných formátov podľa požiadaviek zákazníkov.

Možnosti zvarania

V hrúbkach od	činí max. šírka zvaru
4 - 20 mm	2000 mm
21 - 60 mm	1200 mm
61 - 100 mm	600 mm
101 - 150 mm	400 mm

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remaplast.sk