



### Plné PEEK tyče - polyetherketon

Vonkajší priemer a odchýlky v mm	Informatívna hmotnosť kg/m
6 +0,1 +0,4	+ 0,043
8 +0,1 +0,5	- 0,076
10 +0,1 +0,5	+ 0,117
12 +0,2 +0,7	+ 0,17
14 +0,2 +0,7	- 0,228
15 +0,2 +0,7	+ 0,261
16 +0,2 +0,7	+ 0,30
18 +0,2 +0,7	- 0,38
20 +0,2 +0,7	+ 0,46
22 +0,2 +0,9	- 0,56
25 +0,2 +0,9	+ 0,71
27 +0,2 +0,9	- 0,83
28 +0,2 +0,9	- 0,88
30 +0,2 +0,9	+ 1,01
32 +0,2 +0,9	- 1,15
35 +0,2 +1,1	* 1,39
38 +0,2 +1,1	- 1,62
40 +0,2 +1,1	+ 1,79
45 +0,3 +1,3	* 2,27
50 +0,3 +1,3	+ 2,79
55 +0,3 +1,3	- 3,35
60 +0,3 +1,6	+ 4,02
65 +0,3 +1,6	- 4,69
70 +0,3 +1,6	+ 5,43
75 +0,3 +1,6	- 6,21
80 +0,4 +2,0	+ 7,12
85 +0,4 +2,0	- 8,00
90 +0,5 +2,2	* 8,99
95 +0,5 +2,2	- 9,99
100 +0,6 +2,5	+ 11,11
110 +0,7 +3,0	* 13,50
120 +0,8 +3,5	+ 16,13
125 +0,8 +3,5	- 17,46
130 +0,8 +3,5	* 18,85
135 +0,8 +3,5	- 20,28
140 +0,9 +3,8	+ 21,87
150 +1,0 +3,8	- 25,01
160 +1,1 +4,2	* 28,50
170 +1,1 +4,5	- 32,19
175 +1,2 +5,0	- 34,25
180 +1,2 +5,0	- 36,18
190 +1,2 +5,0	- 40,20
200 +1,3 +5,5	- 44,64

Vysvetlivky: + štandardné priemery, \* občas vyrábané priemery, - len na objednávku od 500 kg, \* v dohodnutých cenách

Výrobná dĺžka: priemer 6 – 150 mm 1m, po dohode 2 aj 3 m  
160 – 200 mm 1m

Pri čiernych tyčiach s aditívom 10 % uhlíkových vlákien + 10 % PTFE + 10 % grafit

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napište nám: [info@remaplast.sk](mailto:info@remaplast.sk)