

REMAPLEX - Integrálne vypenené PVC dosky

Farba: biela alebo iné farba podľa dohody, možné sú kombinácie dvoch farieb v doske

Použitie: podkladové dosky na samolepiace fólia, pri výrobe reklamných a informačných tabúl so zvýšenou pevnosťou a odolnosťou proti vlhkosti, poveternostným vplyvom a chemickým látkam, sanitárny nábytok, deliace priečky, vyľahčený PVC konštrukčný materiál

Konštrukcia: vypenené jadro a tvrdý matný alebo leský povrch

Teplotné použitie: - 20 do + 60 °C
Bod mäknutia Vicat: + 75 °C
Tvrdosť Sh D: 70 °
Pevnosť: 20 N/mm²
Ťažnosť: 15 %
Absorbancia vody: < 0,5 %
Rázová húževnatosť: 18 – 25 KJ/m²
Zvuková priezvučnosť: 15 – 20 dB
Tepelná vodivosť: 0,05 – 0,07 W/mK
Koeficient lineárnej
Tepelnej rozťažnosti 0,08 mm/m°C
Horľavosť DIN 4102: B1

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.