

**REMACELL – sendvičové PVC dosky pre stavebníctvo**

Použitie:

- ✚ výplňové dosky
- ✚ výroba a dverí a okien
- ✚ deliace priečky
- ✚ tepelno a zvukovoizolačné steny
- ✚ konštrukčný materiál na vonkajšie a vnútorné aplikácie

Farebnosť: biela farba RAL 9016 a iné farby alebo laminované fóliami Renolit po vzájomnej dohode

Rozmer: 1500 x 3000 mm

Hrúbka: 24 mm

Opracovateľnosť: okružná píłka s jemným ozubením

Konštrukcia: dosky Remacell pozostávajú z tvrdých PVC dosák BSLU a výplň medzi nimi je tvorená z extrudovanej polysterénovej peny Stryrofoam. Remacell sa dodáva obojstranne s ochrannou fóliou.

**Základné technické parametre dosák REMACELL**

Technické parametre	Spôsob skúšania	Merná jednotka	Remacell 1521	Remacell 2020
Merná hmotnosť	DIN53479	g/cm <sup>3</sup>	0,275	0,28
Dĺžka		mm	3000	3000
Šírka		mm	1500	1500
Celková hrúbka		mm	24	24
Hrúbka PVC dosák		mm	1,5	2,0
Hrúbka výplne		mm	21	20
Zvuková izolácia	Msz-04-601-1, 1998	dB	29	29
Tepelný odpor /k/	Msz-04-140-2, 1991	W/m <sup>2</sup>	1,1	1,1
Tepelná vodivosť /λ/	ISO-8301	mW/mk	31,2	31,2

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk