



Lahčené PVC dosky s vlákninou ONGRODUR AHTN 17

Technický popis

Použitie:	na výrobu reklamných tabúľ, pre vystavárenské účely, na výrobu zadných stien nábytkov, konštrukčný materiál, najmä pre interiéry vzhľadom na na absorpčnú schopnosť prijímať vlhkosť
Farba:	svetlohnedá
Povrch:	jemne pomarančový
Špecifická hmotnosť:	0,7 g/cm ³
Pevnosť v ťahu:	min. 8 MPa
Absorbcia vody:	max. 15 % podľa MSZ EN/ISO 175:2001
Odchýlka od pravého uhla:	max. 3 mm/1000 mm
Balenie:	drevené paleta, obalené s PE fóliou

Hrúbka, mm	Odchýlka v hrúbke, mm	Šírka, mm	Odchýlka v šírke, mm	Dĺžka, mm	Odchýlka v dĺžke, mm
2	+ - 0,2	1220	+ 2,5 a - 1,0	2440	+ 5 a - 1
3	+ - 0,25	1220	+ 2,5 a - 1,0	2440	+ 5 a - 1
4	+ - 0,3	1220	+ 2,5 a - 1,0	2440	+ 5 a - 1
5	+ - 0,35	1220	+ 2,5 a - 1,0	2440	+ 5 a - 1

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovacie tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.