



**HEDUFLEX** – Tlakovosacia hadica na vodu  
Použitie: na vodu, odpadové vody pre drenážne a podtlakové čerpacie systémy a tam kde sa vyžaduje pevná hadica odolná proti zalomeniu

Pracovný pretlak: 10 bar, pre pr. 203 a 254 mm 6 bar

Podtlak: 9 m vodného stĺpca

Pracovná teplota: - 30 až + 80 °C

Duša: SBR, hladká čierna

Obal: SBR, čirny s textilným odtlačkom

Výztuha: textilné vložky zo syntetického kordu, oceľový pružinový drôt

Vnútorný priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Dĺžka kotúča v m
19	5,5	30	40
25	5	35	40
32	5	42	40
38	6	50	40
40	6	52	40
42	6,5	55	40
51	6	63	40
60	6,5	73	40
63	6,5	76	40
70	7	84	40
76	7	90	40
80	7,5	95	40
90	7,5	105	40
102	8	118	10/20/40
110	8	126	20
127	9,5	146	20
152	10	172	20
203	12	227	5/6
254	12	278	5/6

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou za prírez z kotúča

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk