



CARBOFLEX – Tlakovosacia hadica na oleje a benzíny
Médium:oleje, palivá, nafta s podielom arómátov do 40 %

Pracovný pretlak: 10 bar

Poruchový pretlak: 30 bar

Podtlak: 8 m vodného stĺpca

Pracovná teplota: - 25 až + 80 °C

Duša: NBR hladká čierna

Obal: NBR/CR, čierny, hladký s textilným odtlačkom

Výztuha: textilné vložky zo syntetického kordu, oceľový pružinový drôt

Vnútorý priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Vonkajší priemer v mm	Dĺžka kotúča v m
25	5,5	36	40
32	5,5	43	40
38	6,5	51	40
42	6,5	55	40
45	7	59	40
51	6,5	64	40
63	7,5	78	40
70	7	84	40
75	8	91	40
90	8	106	40
152	11	174	20

Objednávacie množstvo: 1 kotúč, resp. po dohode s cenovou prirážkou prírez z kotúča

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk