

Gumová hadica PATOS na mliekarenský paru

Použitie: je určená na čistenie v mliekárňach, v potravinárskom priemysle, taktiež je vhodná na prepravu tekutých potravín, mlieka a mliečnych produktov ako aj živočíšnych a rastlinných tukov

Konštrukcia: biela hladká duša a hladký modrý oleju vzdorný obal, spevnený s vložkami zo syntetického kordu.

Pracovný pretlak: 0,8 MPa

Poruchový pretlak: 6 MPa

Pracovná teplota: - 40 až + 170 °C nasýtená para

Dĺžka kotúča: 40 m

Vnútorný priemer v mm	Vonkajší priemer v mm	Inform. hmotnosť 1 m/kg	Polomer ohybu v mm
8	18	0,25	55
10	20	0,28	70
13	23	0,4	90
19	31	0,46	140
25	39	0,58	180

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk