

**REMAPLAST spol. s r.o.**

VEĽKOOBCHOD • GUMA • PLASTY

Plné tyče z alkalického PA 6**Prehľad sortimentu**

| Vonkajší priemer a odchýlky podľa DIN 16 980, v mm | Informatívna hmotnosť kg/m |
|---|----------------------------|
| 6 + 0,1 + 0,4 | + 0,038 |
| 8 + 0,1 + 0,5 | + 0,067 |
| 10 + 0,1 + 0,5 | + 0,102 |
| 12 + 0,2 + 0,7 | + 0,149 |
| 14 + 0,2 + 0,7 | □ 0,199 |
| 15 + 0,2 + 0,7 | + 0,227 |
| 16 + 0,2 + 0,7 | + 0,26 |
| 18 + 0,2 + 0,7 | + 0,33 |
| 20 + 0,2 + 0,7 | + 0,40 |
| 22 + 0,2 + 0,9 | + 0,49 |
| 25 + 0,2 + 0,9 | + 0,62 |
| 27 + 0,2 + 0,9 | - 0,72 |
| 28 + 0,2 + 0,9 | □ 0,77 |
| 30 + 0,2 + 0,9 | + 0,88 |
| 32 + 0,2 + 1,1 | □ 1,00 |
| 35 + 0,2 + 1,1 | + 1,21 |
| 38 + 0,2 + 1,1 | □ 1,41 |
| 40 + 0,3 + 2,0 | + 1,5 |
| 45 + 0,3 + 2,0 | + 2,08 |
| 50 + 0,5 + 3,0 | + 2,39 |
| 55 + 0,5 + 3,0 | + 2,99 |
| 60 + 0,5 + 3,0 | + 3,44 |
| 65 + 0,5 + 2,5 | + 4,03 |
| 70 + 0,5 + 3,5 | + 4,66 |
| 75 + 0,7 + 2,0 | + 5,39 |
| 80 + 0,7 + 1,5 | + 6,12 |
| 85 + 0,4 + 2,0 | □ 6,95 |
| 90 + 0,7 + 2,0 | + 7,77 |
| 95 + 0,5 + 2,2 | □ 8,65 |
| 100 + 1 + 3,0 | + 9,57 |
| 110 + 1 + 5,0 | + 11,6 |
| 120 + 1,5 + 3,0 | + 13,8 |
| 125 + 1,5 + 5,0 | □ 14,95 |
| 130 + 1,5 + 4,5 | + 16,2 |
| 140 + 1,5 + 4,0 | + 18,75 |
| 150 + 1,5 + 5,0 | + 21,55 |
| 160 + 2 + 3,0 | + 24,9 |
| 170 + 2 + 6,0 | + 28,05 |
| 180 + 2 + 5,0 | + 31,35 |
| 190 + 2 + 5,0 | + 34,85 |
| 200 + 2 + 5,0 | + 38,50 |
| 210 + 2 + 9,0 | □ 42,5 |
| 225 + 3 + 7,0 | + 42,96 |
| 250 + 2 + 8,0 | + 60,35 |
| 275 + 2 + 7,0 | + 65,15 |
| 300 + 2 + 15 | + 86,20 |
| 325 + 4 + 12 | □ 101,80 |

| | | | | | |
|-----|-----|------|--|---|--------|
| 350 | + 4 | + 11 | | + | 117,7 |
| 375 | + 4 | + 11 | | + | 134,70 |
| 400 | + 4 | + 11 | | + | 152,90 |
| 425 | + 5 | + 13 | | □ | 173,40 |
| 450 | + 5 | + 13 | | + | 194,0 |
| 475 | + 5 | + 13 | | □ | 215,70 |
| 500 | + 5 | + 13 | | + | 238,50 |
| 520 | + 5 | + 15 | | * | 261,0 |
| 550 | + 5 | + 15 | | * | 301,0 |
| 580 | + 5 | + 15 | | * | 329,0 |
| 600 | + 5 | + 15 | | * | 352,0 |
| 620 | + 5 | + 15 | | * | 374,0 |
| 650 | + 5 | + 15 | | * | 415,0 |
| 680 | + 5 | + 15 | | * | 451,0 |
| 700 | + 5 | + 15 | | * | 488,0 |
| 710 | + 5 | + 15 | | * | 501 |

Vysvetlivky: + štandardné priemery, □ občas vyrábané priemery, * len na objednávku od 500 kg a v dohodnutých cenách.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Výrobná dĺžka: priemer 6 – 150 mm | 1m, po dohode 2 aj 3 m |
| 200 – 500 mm | 1 m alebo podľa dohody 0,5 m |
| 510 – 700 mm | 0,5 m alebo podľa dohody 0,25 m |

Podľa požiadavky dodávame aj prírezy z tyče a dosák.

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEI, technickej gumeny, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remoplast.sk