

## PE-1000 (PE-UHMW)

*Vysokomolekulárny nízkotlakový polyetylén s molekulovou hmotnosťou cca. 5 až 10,5 mil.*

### Charakteristické vlastnosti PE 1000 :



*Výborná odolnosť voči nízkym teplotám*



*Výborné klzové vlastnosti*



*Vysoká vrubová húževnatosť*



*Vysoká odolnosť kyselinám a zásadám*



*Výborná odolnosť voči opotrebeniu*

### Obchodný program PE 1000 dosák

Formát	Hrúbky	Hrúbková tolerancia lisovaných dosák	Hrúbková tolerancia hoblovaných dosák
2000 x 1000 mm	8 - 280 mm		
3000 x 1000 mm	30 - 150 mm		
5000 x 1000 mm	15 - 100 mm	10 - 30 mm = -0/+2 mm	10 - 30 mm = ± 0,2 mm
10000 x 1000 mm	15 - 100 mm	30 - 50 mm = -0/+3 mm	35 - 100 mm = ± 0,3 mm
2000 x 1250 mm	20 - 80 mm	50 - 100 mm = -0/+4 mm	110 - 180 mm = ± 0,5 mm
2700 x 1350 mm	20 - 60 mm	> 100 mm = -0/+5 mm	
3000 x 2000 mm	30 - 150 mm		
5000 x 2000 mm	20 - 80 mm		
1920 x 940 mm	1 - 7 mm		
3000 x 1250 mm	10 - 100 mm		

## Základné farby :

Čierna, zelená a natur. Ďalšie farby podľa dohody.

## Prírezy :

Zabezpečujeme prírezy na požadované formáty.

## Možnosti zvárania

V hrúbkach od	činí max. šírka zvaru
4 - 15 mm	2000 mm
16 - 60 mm	1200 mm
61 - 100 mm	600 mm
101 - 150 mm	400 mm

## **Obchodný sortiment PE 1000 tyčí**

Menovitý priemer	Skladové farby	Hmotnosti v kg za ks v dodávaných dĺžkach		
		1000 mm	2000 mm	3000 mm
20 mm	N/Z/Č	0,33	0,66	0,99
25 mm	N/Z/Č	0,55	1,10	1,65
28 mm	N	0,62	1,24	1,86
30 mm	M/Z/Č	0,75	1,50	2,25
35 mm	N/Z/Č	1,00	2,00	3,00
40 mm	N/Z/Č	1,28	2,56	3,84
45 mm	N/Z/Č	1,60	3,20	4,80
47 mm	N	1,75	3,50	5,25
50 mm	N/Z/Č	2,20	4,40	6,60
55 mm	N/Z/Č	2,37	4,74	---
60 mm	N/Z/Č	2,92	5,84	---
70 mm	N/Z/Č	3,80	7,60	---
80 mm	N/Z/Č	5,10	10,20	---
90 mm	N/Z/Č	6,40	12,80	---
100 mm	N/Z/Č	8,00	16,00	---
110 mm	N/Z/Č	9,30	18,60	---
125 mm	N/Z/Č	12,20	24,40	---
130 mm	N/Z/Č	13,40	26,80	---
140 mm	N/Z/Č	15,50	31,00	---
160 mm	N/Z/Č	20,50	41,00	---
180 mm	N/Z/Č	27,00	54,00	---
200 mm	N/Z/Č	33,20		
250 mm	N/Z/Č	45	---	---

Farby: N = natur, Z = zelená, Č = čierna ; na základa dohody dodávame tyče aj v antistatickom vyhotovení

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3  
Napíšte nám: info@remaplast.sk