

PP

Polypropylen

PP : vysokoteplotne stabilizovaný

PPs : so zvýšenou odolnosťou voči horeniu

Charakteristické vlastnosti PP



Dobrá zvariteľnosť



Dobrá tvarová stálosť



Vysoká odolnosť voči kyselinám a zásadám

Obchodný program lisovaných PP dosák

Formát	Hrúbka	Hrúbkové tolerancie lisovaných dosák	Hrúbkové tolerancie hoblovaných dosák
2000 x 1000 mm	10 - 120 mm	10 - 30 mm = -0/+2 mm 30 - 50 mm = -0/+3 mm 50 - 100 mm = -0/+4 mm > 100 mm = -0/+5 mm	10 - 30 mm = ± 0,2 mm 35 - 100 mm = ± 0,3 mm 110 - 180 mm = ± 0,5 mm
3000 x 1000 mm	15 - 60mm		
5000 x 1000 mm	15 - 50 mm		
10000 x 1000 mm	15 -60 mm		
2000 x 1250 mm	10 -50 mm		
2700 x 1350 mm	15 -60 mm		
4000 x 2000 mm	10 - 110 mm		
5000 x 2000 mm	15 - 50 mm		
2700 x 1800 mm	15 - 70 mm		
3000 x 1500 mm	10 - 80 mm		

Štandardné farby

Šedá RAL 7032 a natur, iné farby podľa dohody.

Prírezy

Dodávame prírezy zo štandardných formátov podľa požiadaviek zákazníkov.

Možnosti zvárania

V hrúbkach od	Činí max. šírka zvaru
10 - 30 mm	2100 mm
31 - 60 mm	1200 mm
61 - 90 mm	600 mm

Obchodný program extrudovaných PP dosák

Materiál	Formát	Hrúbka	Hrúbkové tolerancie	Štandardné farby
PP	2000 x 1000 mm	1 - 30 mm	podľa DIN EN ISO 14632	natur a šedá RAL 7032
	3000 x 1500 mm	1 - 30 mm		
	4000 x 2000 mm	6 - 20 mm		
PP vypenené*	2000 x 1000 mm	3 - 10 mm		natur
PPs*	2000 x 1000 mm	3 - 15 mm		šedá RAL 7032
	3000 x 1500 mm	3 - 12 mm		

Iné farby podľa dohody.

* Na základe dohodnutých minimálnych odberov.

Zvárací PP drôt

Priemer	Štandardné farby	Hmotnosť kotúčov
3,0 mm	šedá a natur	ca. 4 kg
4,0 mm	šedá a natur	ca. 4 kg
5,0 mm	šedá a natur	ca. 4 kg

Podľa dohody môžeme ponúknuť väčšie balenia, resp. v 1 m tyčiach.

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk