



Lisované PTFE tyče

Priemer mm	v	Hmotnosť v g/mm	Priemer v mm)	Hmot-nosť (g/mm)	Priemer mm	v	Hmot-nosť (g/mm)
20		0,9	150	43,3	320		194,6
25		1,5	155	46,7	330		210
30		2	160	50,4	335		218,5
35		2,8	165	53,7	340		222,2
40		3,5	170	56,8	345		227
42		3,7	175	59	350		238
45		4,3	180	62,5	365		257
50		5	185	65,8	380		280,2
52		5,5	190	69,2	395		298,6
55		6,2	195	72,7	400		315,1
60		7,3	200	77	410		320,6
65		8,4	205	80,7	420		349,2
70		9,7	210	85,2	435		366,9
72		10,3	215	89,9	450		389,6
75		11	220	93,8	460		407,8
80		12,5	230	100,8	475		433,5
85		13,9	235	104,6	485		451
90		15,6	240	109,3	500		477,9
93		16,3	245	114,1	525		534,1
95		17,3	250	119,5	540		563,3
100		19	255	124,9	560		591,3
105		21,4	260	129,6	590		666,5
110		23,7	265	134,4	610		710,2
115		26,2	270	139,2	620		743,9
120		28,4	280	149,2	640		778,3
125		31,1	285	156,1	690		880
130		33	290	162,1	710		962,3
135		35,5	300	170,1	720		1001,5
140		38,1	310	181	760		1070
145		40,6	315	186,1	775		1120

Dĺžka tyčí: do priemeru 410 mm 300 mm a po dohode iné
Jednotlivé rozmery sú vyrábané na objednávku. Doporučujeme pred objednaním vyjasniť stav skladu a termín výroby, resp. dostupnosť najbližšieho rozmeru na sklade.

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.